

Reinigingsunit

Type: LETS 670 RS



De voordelen van een LETS reinigingsunit

- Unit met zeer lange levensduur
- Waterslagdemping; hierdoor gaat de pomp langer mee
- Standaard voorzien van een verbreektank
- Robuust en van uitstekend materiaal; uitgevoerd met RVS kleppen en keramische plunjers

Reinigingsunit

Type: LETS 670 RS

Technische gegevens

Lets 670 RS (Pratisolli F 30)

Capaciteit:	102 L/min
Werkdruk:	75 bar
Max. pompdruk:	200 bar
Motorvermogen:	15 kW
Softstarter:	ja
Frequentieregelaar:	nee
Werktemperatuur:	5-55 °C
Lengte:	1480mm
Breedte:	830mm
Hoogte:	1950mm

Installatiegegevens

Watertoevoer	Min. toevoer koud/warm Gemengd:	121 l/min
	Min./max. toevoerdruk:	1 bar / 7 bar
	Max. aanvaarde temperatuur:	55°C
	Aansluitingen watertoevoer:	2 X 1"
Perslucht	Min. toevoer perslucht:	10 l/min
	Min. toevoerdruk perslucht:	6 bar
Elektra*	Steker:	63 A CEE, 5-polig
	Spanning:	400 V/50 HZ
	Totaal afzekeren:	50 A traag
Waterafvoer	Aansluiting riool:	40 mm
	Min. afvoercapaciteit:	2 l/s